

## ➤ BLUELINE



WAX8-3-M-LED  
WAX20PHA-LED



WAX460-LED



WAX480-LED  
WAX480A-LED



WAX20NPL-LED-W (Wit)  
WAX20NPL-LED-B (Zwart)



### Omschrijving

Het BlueLine productgamma is competitief geprijsd. De reeks overkoepeld de meest gevraagde lichtwaarden.

De reeks bestaat uit volgende producten:

- WAX460-LED met 150 lm
- WAX480-LED met 300 lm
- WAX480A-LED met 300 lm
- WAX8-3-M-LED met 280 lm
- WAX20PHA-LED met 240 lm
- WAX20NPL-LED met 220 lm  
(Beschikbaar vanaf 15/01/2023)

Alle modellen met uitzondering van de WAX20NPL worden standaard geleverd met zelfklevende pictogrammen.

#### Afmetingen:

Wax460-LED: 260 x 100 x 48mm  
 WAX8-3-M-LED: 348 x 106 x 76mm  
 WAX20PHA-LED: 348 x 106 x 76mm  
 WAX480-LED / WAX480A-LED: 272 x 121 x 50mm  
 WAX20NPL-LED: 55mm diameter, 80mm met bijgeleverde ring. Hoogte 30mm.



- Zonder ring: gat diameter tussen 42 en 50mm, minimale inbouwdiepte 130mm
- Met ring: gat diameter tussen 66 en 70mm, minimale inbouwdiepte 70mm

### Beschikbare opties

- ▶ Matte diffuser voor de modellen WAX8-3-M-LED / WAX 20PHA-LED
- ▶ Plexi pictogram voor hangende montage voor de modellen WAX480-LED, WAX480A-LED.



- ▶ Inbouwkits:

	
Inbouwkit WAX8-3-M-LED WAX20PHA LED	Verenset voor inbouw WAX480-LED WAX480A-LED

- ▶ Gegevens centralisatie mogelijk via bus kabel voor WAX20PHA-LED – versie, centralisatie eveneens mogelijk voor niet permanente werking.

## ➤ BLUELINE

### Technische gegevens

Alle modellen beantwoorden aan de normering EN60598-2-22

Model	WAX460-LED	WAX480-LED	WAX480A-LED	WAX8-3-M-LED	WAX20PHA-LED	WAX20NPL-LED
Ingang spanning	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac
Elektrisch vermogen	1,6W	3,5W	4,5W	3,5W	3,5W	3W
Lichtopbrengst in nood mode	150 lm	300 lm	300 lm	280 lm	240 lm	220 lm
Permanent (P) en/of niet permanent (NP)	P en NP	NP	P en NP	P en NP	P en NP	P en NP
Mechanische beschermingsgraad	IK09	IK10	IK10	IK10	IK10	IK06
IP graad	IP42	IP42	IP42	IP65	IP65	IP20
Autonomie	1 uur	1,5 uur	1,5 uur	1 uur	1 uur	1 uur
(her)laadtijd	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren
Batterij	Ni-Cd 0,7Ah/3,6V	Ni-Cd 1,5Ah/3,6V	Ni-Cd 1,5Ah/3,6V	Ni-Cd 1,5Ah/3,6V	Ni-Cd 1Ah/4,8V	LiFePO4 0,6Ah/6,4V
Test	Handmatig	Handmatig	Automatisch	Handmatig	Automatisch	Handmatig

Het model WAX20NPL-LED (W of B) wordt geleverd met een ovale "vluchtweg" lens en een ronde "anti-paniek" lens.