

WAX20NPL-LED



Algemeen:

Economisch geprijsde design noodverlichting, met lange levensduur en ruimtebesparende behuizing dankzij LED technologie.

Specificaties:

Model	Inbouw
Type	NIET Permanent
Afmetingen	Diameter 55mm (80mm met sierring) – Hoogte (zonder veertjes) 30mm
Gewicht	265gr
Voeding spanning	220-240VAc / 50-60Hz
Batterij	LiFePO4 - 6,4V – 600mAh
(Her)Laadtijd	24 uur
Autonomie	1 uur
Lichtbron	LED 1,6W
Lichtopbrengst (noodfunctie)	220 Lm
Isolatieklasse	Klasse II dubbel geïsoleerd
Beschermingsgraad	IP20
Test	Via drukknop
Normering	EN60598-1, EN60598-2-22

Technische gegevens:

- Testknop
- Laad indicator
- Beschikbaar in wit en zwarte uitvoering.
- Standaard geleverd met 2 verschillende lenzen:
 - Eén ronde lens type « anti-paniek », rondstralend lichtbeeld voor bijvoorbeeld een overloop of een lokaal.
 - Eén ovale lens type « vluchtweg », langwerpig lichtbeeld voor bijvoorbeeld een gang of vluchtweg.
- Afmetingen montage uitsparing:
 - Spot zonder sierring : uitsparing tussen 42 en 50 mm (benodigde inbouwdiepte 13cm)
 - Spot voorzien van de sierring: uitsparing tussen 66 en 70mm (benodigde inbouwdiepte 7cm)

