

Fluke 302+ digitale stroomtang



WISSELSTROOMMETINGEN TOT 400 A

Meet wisselstroom tot 400 A voor het diagnosticeren van elektrische problemen zoals overbelasting, kortsluiting en defecte bedrading

WISSEL-/GELIJKSTROOMSPANNING TOT 600 V

Geschikt voor een breed scala aan toepassingen met veiligheidsspecificatie CAT IV 300 V/CAT III 600 V

ESSENTIËLE MEETFUNCTIES

Los elektrische problemen op in een groot aantal systemen met wisselstroom-, wissel-/gelijkstroomspanning-, weerstands- en doorgangfuncties

De kwaliteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van Fluke binnen handbereik

De Fluke 302+ is een hoogwaardige digitale stroomtang met gemiddelde reactie die past bij uw manier van werken. Het is het perfecte instrument voor het oplossen van problemen in het eerste stadium: klein genoeg om in een werktas te passen, robuust genoeg om dagelijks gebruik te weerstaan, en extreem eenvoudig in gebruik. En dat alles zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Laat u niet misleiden door het formaat - voor dagelijkse toepassingen waarbij de nauwkeurigheid van True RMS niet nodig is, levert de Fluke 302+ keer op keer betrouwbare metingen.

De Fluke 302+ kan wisselstroom tot 400 A meten, evenals wissel-/gelijkstroomspanning en weerstand, en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals het opsporen van storingen in een onderbreker die telkens omslaat, het meten van circuitbelastingen, het identificeren van stroomonderbrekers en het diagnosticeren van de staat van motoren.

Belangrijkste kenmerken:

- Compacte, gebruiksvriendelijke stroomtang met een bek van 30 mm die metingen uitvoert aan dikke geleiders
- Meet hoge wisselstroombelastingen tot 400 A voor een breed scala aan toepassingen
- Hoge nauwkeurigheid van 1,8% voor het oplossen van problemen
- Verlicht display voor meer zichtbaarheid in zowel slecht als helder verlichte omgevingen
- Veiligheidsspecificatie CAT IV 300 V/CAT III 600 V biedt vertrouwen en gemoedsrust
- Wordt geleverd met Fluke TL75 Hard Point™ meetsnoerenset voor algemene toepassingen
- Standaard twee jaar garantie

Algemene specificaties

Wisselstroom	
Bereik	400,0 A
Nauwkeurigheid	1,8 % ± 5
Wisselspanning	
Bereik	600,0 V
Nauwkeurigheid	1,5 % ± 5
Gelijkspanning	
Bereik	600,0 V
Nauwkeurigheid	1,0 % ± 5
Weerstand	
Bereik	400,0/4000 Ω
Nauwkeurigheid	1 % ± 5
doorbel	≤70 Ω
Verlicht display	Ja
Data Hold	Ja
Afmetingen	
H x B x D (mm)	207 x 75 x 34
Bek-opening	30 mm
Veiligheidsspecificatie	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Bedrijfstemperatuur	0 ~ 40 °C
Schermverversingsfrequentie	>2 keer per seconde
Meetsnoeren	TL75
Batterij	2 AAA-batterijen
Garantie	Twee jaar

Beschikbare modellen

Model	Beschrijving
FLUKE-302+	Fluke 302+ CAT III digitale stroomtang, Fluke TL75 Hard Point™ meetsnoeren, 2 AAA-batterijen (geïnstalleerd), 2 jaar garantie



Fluke. Keeping your world up and running.™

www.fluke.com

©2024 Fluke Corporation.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
240340-nl

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.