

Technische gegevens

Fluke 323 True-RMS-stroomtang





Belangrijkste kenmerken

Meetfuncties

- 400 A AC-stroommeting
- 600 V AC- en DC-spanningsmeting
- True-RMS AC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
- Weerstandsmeting tot 4 kΩ met doorbeltest

Kenmerken

- Slank, ergonomisch ontwerp
- Veiligheidsspecificatie CAT IV 300 V/CAT III 600 V
- Hold-toets
- Twee jaar garantie
- Draagtas

Productoverzicht: Fluke 323 True-RMS-stroomtang

Robuustheid van Fluke. Betrouwbaarheid van Fluke. Nauwkeurigheid van Fluke.

True-RMS-metingen en de geoptimaliseerde ergonomie maken de stroomtangen van de 320-serie tot de beste algemene instrumenten voor storingzoekers door elektriciens in bedrijfspanden en particuliere woningen. Het model Fluke 323 is bij uitstek geschikt voor stroommetingen tot 400 A in krappe kabelkasten

Specificaties: Fluke 323 True-RMS-stroomtang

Specificaties		
AC-stroom	Bereik	400,0 A
	Nauwkeurigheid	2% u00b1 5 digits (45 Hz tot 65 Hz) tt2,5% u00b1 5 digits (65 Hz tot 400 Hz)
DC-stroom	Bereik	-
	Nauwkeurigheid	-
AC-spanning	Bereik	600,0 V
	Nauwkeurigheid	1,5% u00b1 5 digits
DC-spanning	Bereik	600,0 V
	Nauwkeurigheid	1,0% u00b1 5 digits
Weerstand	Bereik	400,0 u03a9 / 4000 u03a9
	Nauwkeurigheid	1,0% u00b1 5 digits
Doorgang		u2264 70 u03a9
Capaciteit		-
Frequentie		-
AC-respons		True RMS
Achtergrondverlichting		-

Data-hold	Ja	
Contacemperatuur	-	
Min/Max	-	
Afmetingen	h x b x d (mm)	207 x 75 x 34
	Max. draaddiameter	30 mm (600 MCM)
	Gewicht	265 g
Veiligheidsspecificatie	CAT III 600 V ttCAT IV 300 V	
Garantie	Twee jaar	

Modellen



Fluke 323 True-rms Clamp Meter

323 True-RMS-stroomtang

Inbegrepen accessoires

- Meetsnoeren
- Draagtas
- Gebruikershandleiding

Fluke 323/EUR

Fluke 323 True-RMS-stroomtang

Fluke 323 True-RMS-stroomtang

Optional accessories

Fluke C11XT beschermende EVA-gereedschapskoffer

Description

Duurzame koffer van EVA-schuim met vakken om de meeste kleinere multimeters en accessoires veilig mee te nemen

Fluke L210 Probelampset

L210 Probelampje + probeverlengstukken. Omvat L200 probelampje en TP280 probeverlengstukken.

TL175 TwistGuard™-meetsnoeren

Gepatenteerde verlengbare isolatie van de meetpen die voldoet aan de nieuwe elektrotechnische veiligheidseisen, ter verkleining van het blanke meetpendeelte en voor de benodigde veelzijdigheid voor de meeste metingen

TL223 SureGrip™-set elektrische meetsnoeren

Inclusief 3 meetsnoeraccessoires in een alles-in-één-set Ideale startersset voor elektrische toepassingen. Koop nu online.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2024 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
11/2024

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**