








MEETSNOEREN/-ZEKERINGEN

Meetsnoeren	Algemene metingen		μ V-metingen	Elektronica, moeilijk bereikbare gebieden	
					
Omschrijving	TL175 TwistGuard™-meetsnoeren <ul style="list-style-type: none"> De gepatenteerde TwistGuard™ verlengbare isolatiemantel verkleint het blootliggende oppervlak van de pen terwijl de noodzakelijke veelzijdigheid voor de meeste metingen gewaarborgd blijft De WearGuard™ slijtage-indicator voor meetsnoeren toont een witte binnenlaag wanneer meetsnoeren beschadigd zijn en moeten worden vervangen 	TL75 Hard Point-meetsnoeren <p>Een paar meetprobes met comfortgreep en PVC-isolatie met haakse 4 mm (0,16 inch) banaanstekkers</p>	TL71 premium-meetsnoeren <p>Een paar (rood, zwart) probes met comfort grip met siliconenisolatie, haakse meetsnoeren</p>	TL40-meetsnoeren met inschuifbare pen <p>Een paar flexibele meetsnoeren met siliconenisolatie met scherpe, puntige meetpennen die op de gewenste lengte instelbaar zijn, van 0 tot 76 mm</p>	TL910 elektronische meetprobes <ul style="list-style-type: none"> Een paar rode en zwarte snoeren met zeer kleine punten om moeilijk bereikbare elektronische meetpunten te bereiken Bevat drie sets veerbelaste vergulde pennen en twee sets roestvrijstalen pennen
Specificaties					
Kabellengte	48 in	48 in	48 in	48 in	40 in
Veiligheidsspecificatie	CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max	Norm CAT II 1.000 V, 10 A. CAT III 600 V, CAT IV 1.000 V alleen met beschermkap	Norm CAT II 1.000 V, 10 A. CAT III 600 V, CAT IV 1.000 V alleen met beschermkap	Norm CAT II 600 V, 3 A	Norm CAT II 1.000 V, 3 A
Probepuntlengte	19 tot 4 mm (0,75 tot 0,16 inch)	19 mm (0,75 in)	19 mm (0,75 in)	76 tot 5 mm (3 tot 0,2 inch)	33 tot 100 mm (1,3 tot 4 inch)
Geschikt voor AC175 krokodillenklemsset	•	•	•		
Geschikt voor TP920 probeset	•	•	•		

Breid de mogelijkheden van uw TL175-, TL75- en TL71-meetsnoeren uit met

		
	AC175 set krokodillenklemsen	TP920 meetprobe-adapterset
Omschrijving	Één paar (rood en zwart) opschuifbare krokodillenklemsen	IC-testadapters, verlengde meetpennen en middelgrote krokodillenklemsen

Zie de sectie Service op de Fluke website voor het vervangen van zekeringen

Productoverzicht zekeringen



Model	Zekeringvereisten
115, 117, 233	Artikelnr. 803293 11A, 1000V zekering
175, 177, 179, 83 V, 87 V, 287, 289, 27II, 28II, 88 V, 77IV	Artikelnr. 803293 11A, 1000V zekering Artikelnr. 943121 440 mA, 1000 V zekering
3000 FC, 1577, 1587 FC	Artikelnr. 943121 440 mA 1000V zekering
787, 789	Artikelnr. 943121 440 mA 1000V zekering (aantal 2)
1503, 1507	Artikelnr. 2279339 315 mA 1000V zekering
28II EX	Artikelnr. 803293 11A, 1000V zekering Artikelnr. 4016494 440 mA zekeringpakket

Zie de sectie Service op de Fluke website voor het vervangen van zekeringen