

## Productvergelijking met Fluke-producten uit hetzelfde assortiment

	1662	1663 FC	1664 FC	1672	1673 FC	1674 FC
<b>Nieuwe kenmerken van de 1670-serie</b>						
Kleurentouchscreen	-	-	-	●	●	●
Li-ionbatterij	-	-	-	●	●	●
USB-C-poort ondersteunt opladen en datatransfer	-	-	-	●	●	●
Digitale draaischakelaar – ondersteunt nieuwe functietoevoegingen	-	-	-	●	●	●
Vastleggen van formulieren	-	-	-	●	●	●
Project instellen	-	-	-	●	●	●
Veld kan worden ververst	-	-	-	●	●	●
Bidirectionele gegevens	-	-	-	●	●	●
Maximale spanning 660V, 600V in bedrijf	-	-	-	●	●	●
Limieten voor goedgekeurd/afgekeurd	-	-	-	●	●	●
Help op het scherm	-	-	-	●	●	●
Spanningsvalmeting	-	-	-	●	●	●
Test isolatiebewakingsapparaat (IMD)	-	-	-	-	-	●
Test overspanningsbeveiliging (SPD)	-	-	-	-	-	●
Opslaan van resultaten van andere Fluke Connect-gereedschappen	-	-	-	-	●	●
Door de gebruiker te programmeren automatische testsequentie	-	-	-	-	-	●
<b>Gedeelde functies tussen de 1660-serie en de 1670-serie</b>						
Controle van bedradingspolariteit, herkent gebroken PE- en N-draden	●	●	●	●	●	●
Isolatie-weerstand	●	●	●	●	●	●
Doorgang en weerstand	●	●	●	●	●	●
Motorwikkelingen doormeten met doorgangstests (bij 10 mA)	●	●	●	●	●	●
Lus en lijnimpedantie	●	●	●	●	●	●
Te verwachten aardfoutstroom (PEFC/IK)	●	●	●	●	●	●
Te verwachten kortsluitstroom (PSC/IK)	●	●	●	●	●	●
RCD-uitschakeltijd / RCD-uitschakelstroomtest (stijgfunctie)	●	●	●	●	●	●
Meet de uitschakeltijd en -stroom voor RCD type AC, A en F in één test	●	●	●	●	●	●
Variabele teststroom voor aardlekschakelaars	●	●	●	●	●	●
Automatische testcyclus voor aardlekschakelaars	●	●	●	●	●	●
Fasevolgorde-test	●	●	●	●	●	●
Spanning AC, DC en frequentie	Always AC	●	●	●	●	●
Isolatie op L-N-, L-PE-, N-PE-ingangen	250 V, 500 V, 1000 V	250 V, 500 V, 1000 V	50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V	250 V, 500 V, 1000 V	250 V, 500 V, 1000 V	50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Doorgang op L-N-, L-PE-, N-PE-ingangen	-	●	●	●	●	●
EV-test 6 mA DC (RCD A/EV, RCD B/Mi, RDC-DD)	-	●	●	-	●	●
Aardingsweerstand	-	●	●	-	●	●
Standaard automatische testsequentie	-	-	●	-	●	●
Veiligheidsfunctie Insulation PreTest™	-	-	●	-	-	●
Lus en lijnimpedantie — mΩ-resolutie	-	-	●	-	-	●
Automatische pass/fail-resultaten	-	-	-	●	●	●
Compatibiliteit met de Fluke Connect™-app	-	●	●	-	●	●
Fluke Cloud™-opslag	-	●	●	-	●	●
In- en uitschakelbare automatische startfunctie voor aardlekschakelaar- en lustest	●	●	●	●	●	●
USB-C / BLE	IR-USB	IR-USB/ BLE	IR-USB/ BLE	USB-C	USB-C/ BLE	USB-C/ BLE
Geheugen	●	●	●	●	●	●
Z-Max-geheugen	-	●	●	-	●	●