



Eigenschappen

LUNI-T

Basis functies	Bereik	Beste nauwkeurigheid
DC Spanning	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
AC Spanning	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+3)
DC Stroom	20μA/2mA/20mA/200mA/20A	±(0.8%+1)
AC Stroom	2mA/200mA/20A	±(1%+3)
Weerstand	200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200ΩM	±(0.8%+1)
Capaciteit	2nF/200nF/100μF	±(4%+3)
Speciale functies		
Diodetest	✓	
Doorbelttest	✓	
Transistortest	✓	
Data Hold functie	✓	
Compleet icoon display	✓	
Slaapstand	✓	
Low battery indicatie	✓	
Ingangsimpedantie voor DC spanningsmeting	Circa 10MΩ	
Maximale display uitlezing	1999	
Veiligheids categorie	IEC61010 CAT II 1000V, CAT III 600V	

Algemene informatie

Voeding	9V Batterij (6F22)
LCD afmetingen	60 x 54 mm
Product kleur	Rood en grijs
Product gewicht	Circa 351 g
Product afmetingen	179 x 88 x 39 mm
Standaard accessoires	Meetsnoeren, batterij, Nederlands- en Engelstalige handleiding, multi-purpose houder, holster
Optionele accessoires	Geschikt voor o.a. meetsnoer met LED lampje model UT-L17/ model UT-L18
Standaard stukverpakking	Box