

# DIGITALE TRUE RMS STROOMTANG 600A AC/DC UT204R



## SPECIFICATIES

Basisfuncties	Bereik	Beste nauwkeurigheid
AC stroom (True RMS)	60A/600A	±(2%+5)
DC stroom	60A/600A	±(2%+5)
AC spanning (True RMS)	6V/60V/600V	±(0,8%+5)
DC spanning	600mV/6V/60V/600V	±(0,5%+2)
Weerstand	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(0,8%+2)
Capaciteit	60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF	±(4%+5)
Frequentiemeting	10Hz tot 10MHz	±(0,1%+4)
Temperatuur	-40°C tot 1000°C	±(1,5%+5)
<b>Speciale functies</b>		
Diodetest	✓	
Doorbelttest	✓	
True RMS	✓	
Achtergrondverlichting	✓	
Bek opening	28mm	
Automatische bereikkeuze	✓	
Data hold	✓	
MIN/MAX mode	✓	
Relatieve mode	✓	
Automatische uitschakeling	✓	
Low Battery indicatie	✓	
NCV	✓	
Ingangsimpedantie bij DC spanning meting	Circa 10MΩ	
Maximale display uitlezing	6099	

## KENMERKEN

Veiligheids categorie	IEC61010 CAT III 300V, CAT II 600V
Voeding	2 x 1,5V AAA Batterij
LCD Afmetingen	37 x 25 mm
Product kleur	Rood en grijs
Product gewicht	Circa 235g
Product afmetingen	215 x 63 x 36mm
Standard accessoires	Meetsnoeren, Batterijen, K-type temperatuur probe, Engelstalige handleiding en draagtas
Standaard individuele verpakking	Gift Box