

# STANDAARD AUTOMOTIVE MULTIMETER UT107



## Eigenschappen



Basisfuncties	Bereik	Beste nauwkeurigheid
DC spanning	200mV/2V/20V/1000V	$\pm(0.5\%+2)$
AC spanning	200V/750V	$\pm(0.8\%+5)$
DC stroom	200mA/10A	$\pm(0.8\%+5)$
Weerstand	200 $\Omega$ /2k $\Omega$ /20k $\Omega$ /200k $\Omega$ /20M $\Omega$	$\pm(0.8\%+5)$
Frequentie	2 kHz	$\pm(2\%+5)$
Temperatuur	-40°C ~ 1000°C	$\pm(2\%+8)$
Speciale functies		
Gezekerd 10A bereik	✓	
Handmatige bereikkeuze	✓	
Contacthoek	4Cyl/6Cyl/8Cyl	$\pm(3\%+5)$
Toerental	4Cyl/6Cyl/8Cyl	$\pm(3\%+5)$
Diodetest	✓	
Doorbelttest	✓	
Data Hold	✓	
Compleet icoon display	✓	
Low battery indicatie	✓	
Ingangsimpedantie voor DC spanningsmeting	Circa 10M $\Omega$	
Maximale display uitlezing	1999	
Duty Cycle	1%-90%	$\pm(4\%+5)$
Batterij test	12V	$\pm(3\%+5)$
Veiligheidscategorie	CAT III 1000V, CAT IV 600V	

## Algemene informatie

Voeding	9V Batterij (6F22)
LCD afmetingen	60 mm x 54 mm
Product kleur	Rood en grijs
Product gewicht	Circa 351 g
Product afmetingen	179 mm x 88 mm x 39 mm
Standaard accessoires	Meetsnoeren, batterij, temperatuurprobe, holster, Engelstalige handleiding
Optionele accessoires	Geschikt voor o.a. meetsnoer met LED lampje UT-L17/ UT-L18
Standaard stukverpakking	Box