

UT195DS

Robuuste IP65 True RMS multimeter met draaiveld meting en peak hold

Eigenschappen		
Basisfuncties	Bereik	Beste nauwkeurigheid
DC spanning	600mV/6V/60V/600V/1000V	$\pm(0.7\%+3)$
AC spanning	600mV/6V/60V/600V/750V	$\pm(1.0\%+3)$
LoZ ACV	600V	$\pm(2.0\%+3)$
DC stroom	600uA/6000uA/60mA/ 600mA/6A/20A	$\pm(0.8\%+3)$
AC stroom	600uA/6000uA/60mA/ 600mA/6A/20A	$\pm(1.0\%+3)$
Weerstand (Ω)	600 Ω /6k Ω /60k Ω / 600k Ω /6M Ω /60M Ω	$\pm(0.8\%+2)$
Capaciteit	6nF/60nF/600uF/ 6mF/60mF	$\pm(3.0\%+5)$
Frequentie	60.00 Hz~40.00 MHz	$\pm(0.1\%+4)$
Duty-Cycle	0.1%~99.9%	$\pm(2.0\%+5)$
Motor fase meting	600V	$\pm(1.5\%+5)$
Speciale functies		
Maximale display uitlezing	6000	
Analog bargraph indicatie	31 bars	
Diode test	✓	
Doorbeltest	✓	
True-RMS	✓	
Laagdoorlaatfilter	✓	
Piek Hold	✓	
AC+DC meting	✓	
Data hold	✓	
MAX/MIN	✓	
REL functie	✓	
Automatische achtergrondverlichting	✓	
zaklamp functie	✓	
Lage batterij spanning indicatie	✓	
Automatische uitschakelfunctie	✓	
IP klasse	IP65	
Veiligheidsklasse	CAT III 1000V / CAT IV 600V	
Valtest	2m	
Algemene informatie		
Voeding	9V 6F22 of 6LR61 alkaline batterij	
LCD scherm grootte	66mm x 51mm	
Kleur	Rood en grijs	
Gewicht	Circa 473g	
Afmetingen	195mm x 95mm x 58mm	
Standaard accessoires	Meetsnoeren, batterij, draagtas en handleiding	
Standaard stukverpakking	Doos	

