



Eigenschappen

Basis functies	Bereik	Beste nauwkeurigheid
Temperatuur (K-type)	-200.0°C ~ 1372°C / -328.0°F ~ 2501°F	±(0.2% + 0.6°C) / ±(0.2% + 1.2°F)
Temperatuur (J-type)	-210.0°C ~ 1200°C / -346.0°F ~ 2192°F	±(0.2% + 0.6°C) / ±(0.2% + 1.2°F)
Temperatuur (T-type)	-250.0°C ~ 400.0°C / -418.0°F ~ 752.0°F	±(0.2% + 0.6°C) / ±(0.2% + 1.2°F)
Temperatuur (E-type)	-150.0°C ~ 1000°C / -238.0°F ~ 1832°F	±(0.2% + 0.6°C) / ±(0.2% + 1.2°F)
Temperatuur (R-type)	0°C ~ 1767°C / 32°F ~ 3212°F	±(0.2% + 2°C) / ±(0.2% + 4°F)
Temperatuur (S-type)	0°C ~ 1767°C / 32°F ~ 3212°F	±(0.2% + 2°C) / ±(0.2% + 4°F)
Temperatuur (N-type)	-200°C ~ 1300°C / -328.0°F ~ 2372°F	±(0.2% + 1.5°C) / ±(0.2% + 3°F)
Display resolutie	0.1°C, boven 999.9°C: 1°C	
Display T1, T2 of T1-T2	✓	
°C/°F/K Selectie	✓	
Hoog/Laag alarm	✓	
Hoog/Laag signaal uitgang	✓	
Data logging	100 waarden	
USB interface	✓	
Gebruikersinstelling	✓	
Max/Min/Ave temperatuur	✓	
Slaapstand	✓	
Low battery indicatie	✓	

Algemene informatie

Voeding	USB of 9V Batterij (6F22)
LCD afmetingen	30 x 32 mm
Product kleur	Rood en grijs
Product gewicht	Circa 270 g
Product afmetingen	175 x 85 x 30 mm
Standaard accessoires	Batterij, Nederlands- en Engelstalige handleiding, USB interface kabel, software, 2 x thermokoppel K-type
Standaard stukverpakking	Box